



Použití

- Do betonu
- Pro všechna zatížení, vyjma těžkého






Průměr

- Ø 4,5 mm

Vlastnosti

- Třecí hmoždina do betonu, zatluovací
- Rychlá a snadná montáž
- Nerozebiratelná
- Zvýšená odolnost proti korozi
- Možné použití s přitlačnou podložkou 80x40 mm
- Velká škála délek

Postup osazování




Materiál

Ocel galvanizovaná za tepla
 Odolnost proti korozi : Třída 2, 15 cyklů Kesternicha

Technické parametry


- d** = průměr hmoždinky
l = délka hmoždinky
t_{fix} = max. tloušťka upevňovaného materiálu
d₀ = průměr předvrtání
h_{ef} = efektivní hloubka kotvení
t_{fix} = max. tl. upevňovaného materiálu
d_w = velikost límce

NAILFIX	d (mm)	l (mm)	t _{fix} (mm)	d ₀ (mm)	h ₁ (mm)	h _{ef} (mm)	d _w (mm)	Kód
4,5 x 45	4,5	45	5	5	50	40	10	359 600
4,5 x 55	4,5	55	15	5	50	40	10	359 602
4,5 x 65	4,5	65	25	5	50	40	10	359 604
4,5 x 75	4,5	75	35	5	50	40	10	359 606
4,5 x 85	4,5	85	45	5	50	40	10	359 608
4,5 x 100	4,5	100	60	5	50	40	10	359 610
4,5 x 120	4,5	120	80	5	50	40	10	358 612
4,5 x 150	4,5	150	110	5	50	40	10	358 614
4,5 x 180	4,5	180	140	5	50	40	10	358 616
4,5 x 200	4,5	200	160	5	50	40	10	358 618




Dovolené namáhání (daN)

Tah



Hmoždina	Beton C20/25	Beton C35/45
NAILFIX	110	212

Smyk



Hmoždina	Beton C20/25	Beton C35/45
NAILFIX	166	296

Ø 4,5